

## PROTETTIVO ANTISCRIITA A BASE SOLVENTE PER SUPERFICI GREZZE



### RESA

**La resa varia da 4 a 15 m<sup>2</sup> di superficie con 1 L di prodotto.**

- Superfici assorbenti: 4-6 m<sup>2</sup>/L
- Superfici poco assorbenti: 10-15 m<sup>2</sup>/L

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### DESCRIZIONE

CIBERGRAF G è un prodotto a base solvente adatto alla protezione da scritte e imbrattamenti causati da vernici spray, pennarelli e simili di superfici grezze in marmo, granito, pietra naturale, agglomerati di cemento e intonaco.

Il prodotto forma una barriera invisibile adatta a impedire l'assorbimento di tali agenti imbrattanti, limitando sensibilmente la loro penetrazione nel supporto.

CIBERGRAF G permette così di intervenire per l'asportazione di tali macchie utilizzando prodotti e attrezzature di pulizia d'uso comune.

Il prodotto può essere completamente asportato qualora fosse necessario mediante l'uso di solvente idoneo.

CIBERGRAF G consente la pulizia del supporto anche con il solo uso d'acqua a pressione utilizzando l'idropulitore con minimo 150 atmosfere. In caso di vernici molto resistenti completare la pulizia mediante l'uso di solventi specifici.

### APPLICAZIONE

Si applica una mano, a pennello o a spruzzo in modo uniforme. Nel caso di superfici molto assorbenti è consigliabile una seconda mano dopo 6-12 ore.

Il trattamento diventa efficace dopo circa 36-48 ore; non applicare con temperature sotto i 10°C o su supporti ancora umidi. Il prodotto è pronto all'uso.

### CONSIGLI

Nel caso si utilizzino solventi per rimuovere le scritte, provvedere all'applicazione di un'ulteriore mano di prodotto allo scopo di rigenerare il trattamento sulla superficie.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.