

## IDROREPELENTE NEUTRO A BASE SOLVENTE



### DESCRIZIONE

Idrorepellente antisalinetro adatto alla protezione di facciate, pannelli prefabbricati e rivestimenti esterni in pietra naturale, pietre ricostruite, cemento a vista, impasti di cemento e calce di vario tipo, cotto.

Il prodotto è una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che ad asciugatura avvenuta lasciano il supporto neutro e senza film superficiali, traspirante e non ingiallente.

IDROCIBER impedisce l'assorbimento di acqua piovana e di conseguenza diminuisce in modo sensibile la penetrazione di polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche, muffe, permettendo di mantenere le superfici ben pulite nel corso degli anni, e di evitarne il degrado causato dall'assorbimento delle piogge acide; ha una buona resistenza ai raggi U.V..

Il nostro prodotto in facciata ha una durata di almeno cinque anni, ma vi sono casi in cui dopo 20 anni IDROCIBER continua a mantenere la sua efficacia.

### RESA

**La resa varia da 3 a 6 m<sup>2</sup> di superficie con 1 L di prodotto**

- Superfici lisce da 6 m<sup>2</sup>/L
- Superfici grezze da 3-4 m<sup>2</sup>/L
- Agglomerato di cemento da 4-5 m<sup>2</sup>/L

### APPLICAZIONE

Il prodotto si applica a pennello, rullo, a spruzzo con una pompa a bassa pressione, sulle superfici ben pulite e asciutte, in un passaggio abbondando e nel caso di supporti molto assorbenti con una seconda mano prima che la precedente sia asciutta.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### CONSIGLI

Nel caso di applicazione su rivestimenti con presenza di serramenti in legno, consigliamo di proteggerli per evitare il contatto con il prodotto. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

*Si sconsiglia l'applicazione su superfici orizzontali.*

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.