

SMACCHIATORE UNIVERSALE PER MARMI E GRANITI



DESCRIZIONE

SUPERSMAC è un prodotto ad alta tecnologia studiato appositamente per il ripristino delle superfici in materiale lapideo successivamente alla posa. Grazie ai reagenti contenuti nella formulazione agisce in modo efficace su tutte le superfici con presenza di aloni scuri di risalita, ingiallimenti da ossidazioni, aloni marroni causati da muffe e microorganismi e altre tipologie similari.

SUPERSMAC può essere applicato su tutte le superfici con qualsiasi tipo di finitura.

Non intacca il lucido, ideale per marmi bianchi, limestone, gialletto d'Istria, pietre arenarie, botticino, biancone, quarzite, agglomerati, ecc.

RESA

La resa varia da 5 a 20 m² di superficie con 1 kg di prodotto.

APPLICAZIONE

Prima di applicare SUPERSMAC provvedere a una pulizia di fondo delle zone da smacchiare, utilizzare il prodotto CIBERMAC da diluire in acqua al 10%.

SUPERSMAC è pronto all'uso, applicare direttamente sulle zone da smacchiare per mezzo di pennello, avendo cura di stenderne una quantità sufficiente a bagnare il supporto fino a rifiuto. Lasciare agire minimo 3 ore, in alcuni casi anche 12/24h, a seconda del tipo di problema e del tipo di supporto. Se necessario ripetere l'operazione.

A smacchiatura avvenuta lavare la superficie abbondantemente con CIBERMAC diluito in acqua al 5% - 10%.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Successivamente alla smacchiatura e a supporto asciutto consigliamo un trattamento protettivo neutro con PLATINUM allo scopo di prevenire nuove formazioni di macchie.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.