

PROTETTIVO ANTISCRIPTA A BASE ACQUA PER PIETRE NATURALI, COTTO, INTONACO, AGGLOMERATI



DESCRIZIONE

Antiscritta protettivo in soluzione acqua per il trattamento di superfici in pietra naturale, marmo, granito, arenaria, quarzite, sabbiate, levigate, bocciardate, per agglomerati di cemento con qualsiasi tipo di finitura.

Il trattamento protegge le superfici da scritte e macchiature dovute a vernici, spray, pennarelli e altro.

Prodotto ideale per la protezione di rivestimenti e facciate con intonaco colorato o con idropitture all'acqua.

CIBERGRAF AQ non lascia residui superficiali e non produce effetti tonalizzanti.

RESA

La resa varia da 4 a 15 m² di superficie con 1 L di prodotto.

- Superfici assorbenti: 4-6 m²/L
- Superfici poco assorbenti: 10-15 m²/L

APPLICAZIONE

CIBERGRAF AQ si applica a pennello o a spruzzo in modo uniforme. Nel caso di superfici molto assorbenti è consigliabile una seconda mano dopo 6-12 ore.

Il trattamento diventa efficace dopo circa 36-48 ore; non applicare con temperature sotto i 10°C o su supporti eccessivamente bagnati, il prodotto è pronto all'uso.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Nel caso si utilizzino solventi per rimuovere le scritte, provvedere all'applicazione di un'ulteriore mano di prodotto allo scopo di rigenerare il trattamento sulla superficie.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.