

## PROTETTIVO ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE NEUTRO A BASE ACQUA



### DESCRIZIONE

ACCADUEO è un prodotto antimacchia a base acqua idoneo alla protezione e al consolidamento di superfici in materiale lapideo. La sua formulazione è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle superfici lapidee. Oltre a mantenere le caratteristiche di protezione dei prodotti al solvente, questo prodotto, per la sua compatibilità con l'acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento e i relativi costi, basti pensare ai tempi morti causati dall'attesa dell'asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento.

Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l'acqua, si consiglia di non applicarlo su supporti bagnati che, pur non annullando l'efficacia del trattamento, lo renderebbero meno valido come tenuta nel tempo, il prodotto non altera il grado di scivolosità del supporto.

E' possibile sovrapporre ad ACCADUEO prodotti di finitura, cere o resine a base acqua senza che si verifichino problemi di sorta. Il prodotto si applica su: marmi, graniti, beole, pietre vulcaniche, basalti, agglomerati e in generale tutti i supporti che hanno uno scarso assorbimento, può essere usato per pavimentazioni, rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc.

Consigliato per agglomerati di cemento e graniglia a finitura lucida.

### RESA

**La resa varia da 10 a 40 m<sup>2</sup> di superficie con 1 L di prodotto**

- LEVIGATO OPACO: 10-15 m<sup>2</sup>/L
- SPAZZOLATI: 20-30 m<sup>2</sup>/L
- LUCIDI: 30-40 m<sup>2</sup>/L

**\* Prodotto con certificazione alimentare**

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### APPLICAZIONE

ACCADUEO si applica a pennello, spruzzo, rullo, panno, fino a saturazione del supporto, oppure in due mani incrociate a distanza di almeno 3 ore fra loro.

Indichiamo di seguito, in base alla nostra esperienza, i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di finiture:

- SUPERFICI LUCIDE con panno
- SPAZZOLATO con panno
- LEVIGATE con panno

### CONSIGLI

ACCADUEO diluito in acqua può essere utilizzato periodicamente (6/12 mesi) per ripristinare l'efficacia del trattamento.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.