

TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTIMACCHIA NEUTRO PER SUPERFICI IN COTTO



DESCRIZIONE

CIBERCOTTO è un impregnante a base solvente a totale assorbimento, traspirante, che non forma pellicole superficiali. E' ideale per la protezione antimacchia di pavimenti in cotto, posati internamente ed esternamente, e possiede una buona resistenza ai raggi U.V.A. e alle piogge acide.

CIBERCOTTO protegge da sostanze macchianti di uso alimentare e sporco da calpestio, previene la formazione di muschi, annerimenti da sporco atmosferico e smog.

Se applicato su pavimenti interni, è possibile impiegare prodotti di finitura autolucidanti, tipo MIX PLUS o altri prodotti contenenti cere.

CIBERCOTTO si applica su qualsiasi tipo di cotto: rustico, artigianale, nuovo o di recupero, con finitura grezza o levigata, cotto toscano tradizionale.

RESA

La resa varia da 4 a 10 m² di superficie con 1 L di prodotto.

APPLICAZIONE

CIBERCOTTO si applica su pavimenti, scale, copertine, ecc. a spruzzo, pennello, rullo, oppure manualmente, con panno di cotone, sulla superficie pulita e asciutta, piuttosto che con metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze operative, che variano anche a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Per l'applicazione di prodotti di finitura attendere che CIBERCOTTO sia perfettamente asciutto, quindi non prima di 24 ore.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.