

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA BASE ACQUA PER SUPERFICI ASSORBENTI



DESCRIZIONE

CS 51 è un prodotto antimacchia a base acqua idoneo alla protezione e al consolidamento di superfici in materiale lapideo, cotto, cemento. La presenza nella formulazione di piccole quantità di solventi compatibili con l'acqua lo rende adatto all'applicazione su supporti che abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità senza che ciò renda inefficace l'applicazione. La formulazione di CS 51 è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale per l'uso professionale poiché, oltre a mantenere le caratteristiche di protezione fornita dai prodotti a solvente questo prodotto, per la sua compatibilità con l'acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai tempi morti causati dall'attesa dell'asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento. Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l'acqua si consiglia di non applicare CS 51 su supporti eccessivamente bagnati che, pur non annullando l'efficacia del trattamento, lo renderebbero meno valido come tenuta nel tempo. Nel caso fosse richiesto sarà possibile un'applicazione di prodotti di finitura a base di cere o resine a base acqua. Il prodotto si applica su marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche, agglomerati di cementi e graniglie, basalti, cotto, che possono essere usati per pavimentazioni piuttosto che rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc..

RESA

La resa varia da 3 a 40 m² di superficie con 1 L di prodotto

- Superfici molto porose: 3-6 m²/L
- Superfici mediamente porose: 7-15 m²/L
- Superfici poco porose: 20-30 m²/L
- Superfici molto dense: 30-40 m²/L

*** Prodotto con certificazione alimentare**

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

APPLICAZIONE

CS 51 si applica con i normali metodi di trattamento: a pennello, spruzzo, rullo, panno, piuttosto che con metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze operative e che variano a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere. Indichiamo di seguito, in base alla nostra esperienza, i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di finiture:

- LEVIGATO OPACO con panno, a pennello
- SABBIAIO – BOCCIARDATO a spruzzo, a pennello
- FIAMMATO a rullo, a spruzzo.

CONSIGLI

CS 51 può essere utilizzato come prodotto di mantenimento delle superfici trattate applicandolo periodicamente (6/12 mesi) opportunamente diluito in acqua al 20% allo scopo di rigenerare il trattamento iniziale. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.