

TRATTAMENTO PROTETTIVO A BASE ACQUA ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE EFFETTO BAGNATO

DESCRIZIONE



CS 51 WET è un prodotto antimacchia a effetto bagnato, a base acqua, idoneo alla protezione di superfici in materiale lapideo e cotto. La presenza nella formulazione di piccole quantità di solventi compatibili con l'acqua lo rende adatto all'applicazione su supporti che abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità, senza che ciò renda inefficace l'applicazione. La formulazione di CS 51 WET è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale per l'uso professionale poiché, oltre a mantenere le caratteristiche di protezione dei prodotti a solvente questo prodotto, per la sua compatibilità con l'acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai tempi morti causati dall'attesa dell'asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento. Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l'acqua, si consiglia di non applicarlo su supporti eccessivamente bagnati, che pur non annullando l'efficacia del trattamento, lo renderebbero meno valido come tenuta nel tempo. Qualora fosse richiesta una sovrapposizione con prodotti di finitura a base di cere o resina all'acqua, non si verificherebbero problemi di sorta. Il prodotto si applica su marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche agglomerati di cementi e graniglie, cotto standard e rustico/artigianale, basalti, che possono essere usati per ottenere pavimentazioni piuttosto che rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc.

RESA

La resa varia da 4 a 30 m² di superficie con 1 L di prodotto

Di seguito indichiamo alcune finiture e le rispettive rese:

- Sabbati-Bocciardati-Fiammati 4-6 m²/L
- Levigato opaco 7-15 m²/L
- Lucidi 30 m²/L

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

APPLICAZIONE

CS 51 WET si applica con i normali metodi di trattamento quali possono essere quelli a pennello, spruzzo, rullo, panno, in linee di produzione, piuttosto che metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze operative che variano anche a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere.

Indichiamo di seguito, in base alla nostra esperienza, i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di finiture:

- LEVIGATO OPACO con panno
- SABBATO – BOCCIARDATO pennello o a spruzzo
- FIAMMATO a rullo, a spruzzo

CONSIGLI

Prima di applicare una seconda mano attendere almeno 12 ore. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.