

## DETERGENTE ACIDO PER SUPERFICI IN COTTO



### DESCRIZIONE

Detergente acido per la pulizia di superfici in cotto posate all'interno ed all'esterno.

DETERAC agisce in modo efficace su residui di cemento, sigillante e di altro materiale usato per la posa, elimina totalmente le efflorescenze di salnitro, senza intaccare il manufatto.

Il prodotto è consigliato inoltre per la pulizia del paramano, non lascia residui.

DETERAC può essere usato per qualsiasi tipo di superficie in cotto: rustico, toscano, lombardo, sia sabbiato che levigato; è consigliato per il cotto grezzo grazie alla sua capacità di sciogliere i residui presenti nelle porosità.

DETERAC non produce odori sgradevoli o fumi pericolosi, è diluibile in acqua, risulta molto efficace per la rimozione di sali di risalita e calcare da superfici di vecchia posa

### RESA

La resa varia da 5 a 30 m<sup>2</sup> di superficie con 1 kg di prodotto.

### APPLICAZIONE

DETERAC si diluisce in acqua a seconda delle necessità sino a una parte di prodotto con venti parti di acqua.

Il prodotto può essere utilizzato con attrezzature manuali o con mono spazzola dotata di setole in Tynex, Nylon.

Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente inumidite con acqua.

#### *Diluizione*

- Pulizia leggera: 1 parte di prodotto con 5 parti di acqua (1:5).
- Pulizia concentrata: 1 parte di prodotto con 1 parte di acqua (1:1).
- Per un'azione più forte e localizzata applicare il prodotto puro direttamente sulla superficie da ripristinare.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### CONSIGLI

Evitare il contatto con marmi lucidi e con elementi metallici presenti sulla zona di lavoro.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.