

MAX



PROTETTIVO ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE NEUTRO A BASE SOLVENTE PER SUPERFICI GREZZE/ASSORBENTI



DESCRIZIONE

MAX è un protettivo idro-oleorepellente neutro a base solvente, traspirante, non filmante, a completo assorbimento, ideale per la protezione di qualsiasi tipo di superficie grezza posata internamente ed esternamente.

Il nostro prodotto non modifica l'aspetto estetico delle superfici su cui viene applicato, non crea pellicole superficiali, resiste ai raggi U.V.A., è ideale per la protezione di pavimenti, scale, mensole e davanzali con le più svariate finiture tipo: bocciardata, sabbata, a spacco, fiammata e qualsiasi altro tipo di finitura grezza, oltre che su marmi antichi burattati.

Il prodotto non altera il grado di scivolosità del supporto.

I tipi di materiale trattabili sono i più svariati: marmo, granito, limestone, pietra lavica, basalto, arenaria, beola, ardesia, graniglie, agglomerati in genere, marmo-resina, quarzo-resina, porfido, lavagna, cementine colorate, pietre tufacee, quarzite.

RESA

La resa varia da 5 a 12 m² di superficie con 1 L di prodotto

APPLICAZIONE

MAX si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite e asciutte, con una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere (ad esempio per superfici piane sono consigliate due mani, mentre per rivestimenti verticali è sufficiente una sola mano).

Indichiamo di seguito alcune finiture e le rispettive rese:

- Sabbati 4 - 6 m²/L
- Bocciardati 4 - 6 m²/L
- A spacco 4 - 6 m²/L
- Levigato opaco 12 - 20 m²/L
- Fiammato 4 - 6 m²/L
- Ardesie 10 - 20 m²/L

* Prodotto con certificazione alimentare

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.