

PROTETTIVO ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE IDRO-OLEOREPELLENTE A EFFETTO BAGNATO



DESCRIZIONE

Prodotto ideato per la protezione antimacchia a effetto ravvivante (e tonificante) di materiali lapidei con finitura spazzolata o lucida, burattata, taglio disco, ecc.

Idoneo al trattamento di marmi, graniti, beole, ardesie, arenarie, pietra lavica, limestone, agglomerati di cemento, quarzite, diorite. MULTIWET penetra nel materiale, proteggendolo da sostanze macchianti in genere, sporco da calpestio, smog e sporco atmosferico, mettendo in evidenza i colori naturali della superficie trattata, non forma pellicole superficiali.

MULTIWET è particolarmente indicato per i marmi antichi e pietre dai colori forti, è adatto per superfici interne ed è compatibile con prodotti di finitura auto-lucidanti tipo MIX PLUS.

Il prodotto è resistente ai lavaggi di routine effettuati con detergenti appropriati come CIBERNET e CIBERPLUS, impiegati manualmente o con macchine lavapavimenti.

RESA

La resa varia da 6 a 30 m² di superficie con 1 L di prodotto

APPLICAZIONE

MULTIWET si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite e asciutte, con una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere.

Indipendentemente dal metodo di applicazione, rimuovere eventuali eccedenze di prodotto mediante l'uso di panno di cotone o in microfibra. A prodotto asciutto ripassare con panno pulito e asciutto per donare maggiore patinatura alla superficie trattata.

Indichiamo di seguito la resa indicativa a seconda del tipo di lavorazione:

- Levigata 10/20 m²/L
- Burattata 10/15 m²/L
- Fiammata 6/8 m²/L
- Sabbiata 6/8 m²/L
- Spazzolata 25/30 m²/L
- Bocciardata 6/8 m²/L
- Taglio disco 6/8 m²/L

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Per la manutenzione di routine utilizzare il detergente neutro CIBERNET.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.