

CERA IN PASTA A BASE SOLVENTE INODORE



DESCRIZIONE

Cera dall'aspetto pastoso adatta alla lucidatura e alla protezione di superfici in marmo e granito, agglomerato, pietra naturale. I componenti presenti nella cera forniscono alle superfici trattate un'ottima lucentezza insieme a una lunga durata nel tempo, grazie al forte potere di penetrazione e alla notevole resistenza. Grazie a tali proprietà si possono eliminare difetti dovuti a piccole crepe o perdite di lucentezza, ottenendo un lucido senza aloni. POSEIDON è inoltre un ottimo repellente e antispurco. Oltre che per i materiali lapidei, trova un vasto impiego nel trattamento di patinatura degli stucchi alla veneziana e spatolati in grassello di calce.

RESA

La resa varia da 10 a 50 m² di superficie con 1 L di prodotto.

APPLICAZIONE

Stendere piccole quantità di cera POSEIDON sulla superficie da trattare con movimenti circolari per mezzo di un panno di cotone, facendola penetrare nel materiale lapideo.

Dopo aver atteso 30/60 minuti, passare a mano con panno in cotone o paglietta di ferro fine o spazzola di setola, fino ad ottenere la lucentezza desiderata. Per pavimenti, stendere POSEIDON con monospazzola dotata di pad bianco antigraffio.

Ad asciugatura avvenuta rifinire con feltro morbido.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Evitare l'applicazione della cera POSEIDON su pavimenti o superfici con sistema di riscaldamento a contatto (riscaldamento a pavimento).

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

Eventuali eccedenze sono rimovibili con il prodotto SOLV X.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.