

PROTETTIVO ANTIRISALITA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



RESA

La resa varia da 8 a 20 m² di superficie con 1 L di prodotto

· Superfici compatte da 10-20 m²/L

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

DESCRIZIONE

Prodotto a base acqua ideato per impedire la risalita di minerali da pavimenti e rivestimenti in marmo, agglomerato e pietre in genere.

Il prodotto va applicato sul lato direttamente a contatto con gli impasti di posa della mattonella o lastra che andrà posata.

RISSTOP è compatibile con qualsiasi materiale utilizzato per la posa e non pregiudica in nessun caso l'aggrappaggio.

Il nostro prodotto risolve il problema della fuoriuscita di macchie, alonature, efflorescenze, provocate dalla presenza di impurità nell'acqua, dovute alla dissoluzione di sali di vario genere presenti sia nei materiali lapidei che nei prodotti usati per la posa e che per effetto della risalita dell'acqua arriverebbero in superficie macchiandola.

RISSTOP è un prodotto trasparente, inodore, applicabile su quarziti, marmi, graniti, beole, limestone e agglomerati, è particolarmente adatto all'uso su marmi bianchi e su pavimenti esterni più soggetti a tali problemi.

APPLICAZIONE

RISSTOP si applica a rullo, a pennello, a spruzzo, stendendo in modo uniforme una sola mano di prodotto sulla parte di supporto che andrà a contatto con l'impasto di posa.

Lasciar asciugare almeno 6 ore.

Il prodotto va utilizzato puro per l'uso su materiali molto assorbenti, mentre può essere diluito dal 10 al 50% in acqua per l'uso su supporti con assorbenza limitata.

Nota: se utilizzato a immersione diluire il prodotto al 50% in acqua.

CONSIGLI

Nonostante l'efficacia del prodotto, è sempre consigliabile che il getto in cemento su cui sarà posato il pavimento sia asciutto.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le mani.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.