

## PROTETTIVO ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE NEUTRO A BASE SOLVENTE INODORE PER SUPERFICI POCO ASSORBENTI



### DESCRIZIONE

Prodotto a base di solvente inodore, antimacchia idro-oleorepellente di lunga durata, protettivo per superfici lucide, spazzolate e levigate. STARK ha l'aspetto di un liquido trasparente che possiede un'alta capacità di penetrazione anche in materiali molto compatti quali marmi lucidi e levigati, graniti, ardesie, basalti, porfidi e gres porcellanato.

Il prodotto ha il suo maggiore utilizzo nel settore dell'arredamento casalingo dove fornisce un'ottima tenuta sia contro macchie di origine grassa che contro le macchie che quotidianamente imbrattano le superfici di casa.

Inoltre STARK funge da protettivo contro la risalita di sali trasportati dall'umidità evitando fuoriuscite di aloni e sbiancature in ambienti umidi come bordi piscina, saune e centri benessere, ambienti quindi con alta concentrazione di vapore acqueo.

Il prodotto ha un'alta traspirabilità, se la sua applicazione viene fatta rispettando i parametri consigliati lascia il supporto trattato totalmente incolore, solo il suo eccesso può provocare degli aloni, facilmente asportabili con l'utilizzo di solvente idoneo tipo SOLV X.

### RESA

**La resa varia da 6 a 40 m<sup>2</sup> di superficie con 1 L di prodotto**

- BOCCIARDATO 6 – 8 m<sup>2</sup>/L
- SPAZZOLATO 15 – 20 m<sup>2</sup>/L
- LEVIGATO 10 – 12 m<sup>2</sup>/L
- LUCIDO 20 – 40 m<sup>2</sup>/L

### APPLICAZIONE

STARK si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite e asciutte, una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere (ad esempio per superfici piane sono consigliate due mani mentre per rivestimenti verticali è sufficiente una sola mano).

Il trattamento è calpestabile dopo 4 ore dall'applicazione ma la totale reticolazione del prodotto avviene dopo 72 ore.

Per pulizie di routine si consiglia l'uso del detergente igienizzante CIBERNET.

Per la pulizia di superfici grezze (bocciardate, sabbiate) in presenza di sporco resistente si consiglia l'uso di CIBERMAC che può essere usato anche per la pulizia prima di ripristinare il trattamento.

### EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

### CONSIGLI

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

### N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.