

SOLVENTE DECERANTE A LENTA EVAPORAZIONE



RESA

La resa varia da 1 a 15 m² di superficie con 1 L di prodotto.

DESCRIZIONE

SOLV X è composto da una miscela di solventi a lenta evaporazione per gli interventi di rimozione degli eccessi di trattamenti protettivi antimacchia effettuati sia su materiali lapidei lucidi e grezzi sia su superfici in cotto.

Il prodotto agisce in maniera efficace su eccessi di trattamento dovuti a errate applicazioni, senza alterare la superficie.

SOLV X non intacca il lucido, uniforma le superfici e non lascia aloni.

Il nostro prodotto è un eccellente decerante per superfici in cotto ed è utilizzabile manualmente o con macchine lava-pavimento. SOLV X elimina totalmente residui di colla da nastro adesivo o da manifesti, inchiostri leggeri e residui siliconici. Il prodotto può essere usato per la pulizia di fondo prima di effettuare un trattamento protettivo eliminando i tempi morti provocati dall'attesa dell'asciugatura dei supporti nel caso di pulizia con detergenti a base acqua. SOLV X è ideale per la rimozione della stratificazione di vecchie cere da pavimenti in cotto di vecchia posa e di recupero. SOLV X è un prodotto pronto all'uso.

APPLICAZIONE

SOLV X si può applicare a mano con un panno oppure a spruzzo lasciandolo agire qualche minuto per poi strofinare con un panno, o con monospazzola dotata di disco in Tynex e Scotch-Brite nero/verde per poi aspirare con aspiraliquidi.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

CONSIGLI

Evitare il contatto con elementi in vetroresina, plexiglass, policarbonato e parquet.

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.